FICHE TECHNIQUE

Radio Mobile

MARQUE : BMI

TYPE : Jolly 30 plus

ORIGINE : Italie



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Générateur haute fréquence :

- Générateur haute fréquence : 30 Kw
- Tension max : 125 kV
- Valeur mAs max : 300 mAs
- Valeur mA max : 400 mA
- Capacité thermique de monobloc 600 kJ (800kHU)
- Fréquence 40 kHz
- Ondulation kV : <2 %
- Temps d'exposition 0.001 ~ 6.3s (35 étapes)
- Consommation du courant : 16 A max
- Alimentation électrique : 230 V, AC ; 50/60 Hz.

Tube à rayons X :

- Tube à rayon X avec deux foyers : 0.6-1.3 mm (marque IAE X22)
- Anode tournante : 3000 rpm
- Angle de l'anode : 15°
- Capacité thermique de l'anode 80 kJ (107 kHU)

Collimateur :

- Collimateur manuel avec réglage de la dimension du champ (0*0 à 43*43 cm à une distance du foyer de 1 m DFF)
- Lampe haute intensité contrôlés par bouton poussoir pour simuler le champ radiogéne, elle s'étains automatiquement après 30 sec
- Rotation du collimateur : ±90°

Console de commande :

- écran tactile en couleur 5.7 pouces
- avertisseur sonore et lumineux d'émission des rayons X
- plusieurs langages disponibles (anglais, français, espagnol, italien, allemand)
- Ergonomique et facile à manipuler
- Bras pivotant porte tube à RX